



Standard udførelse Classic døre

AluCapFront 2-lags B

Dimensioner ved alle elementer

Karm	45 x 128 mm
Ramme	82,7 x 101 mm
Sprosser	25 mm energisprosse, træ indvendigt og alu udvendigt, monteret med dobbeltklæbende tape og grå wienersprosser mellem glas

Profiling af alle elementer

Med pynteprofil

Tætningsliste mellem overramme og vandret post. Ingen vandnæse på vandret post

Ingen not til tilsætning

Med not til sammensløjfning

Rammeprofil / Glaslister

Glas fastholdt af udvendigt rammeprofil.

Indvendigt og udvendigt monteret med glasbånd ral 7040, udvendigt glasbånd dog sort ved udvalgte farver.

Glas og fyldning

2-lags energirude 4-24-4 med multitech spacer Ug 1,17, Gg 64

Grå afstandsprofil

Fyldning i fugtfast primet MDF plade indvendig, med glat alu-plade udvendigt

Beslag

Greb placeres 1004 mm fra underkant dørplade

Grebsbetjent bremse i udadgående terrassedøre

Varmgalvaniserede højde justerbare hængsler på sidehængte.

Maling

Udvendig alu-beklædning: Pulverlakeret i glans 30.

Udvendig alu-beklædning ved fyldning: Pulverlakeret i glans 30

Indvendig trædel: 4 lags maling med min. 80 my system 2 Øko.

Type	PA-T9-11-14	PA-VD9	PA-F14	PA-E17	PA-E9-11
Åbning	udad	udad	indad	indad	indad
Lukkesystem	3 punkt	3 punkt	3 punkt	3 punkt	3 punkt
Bundtrin	combitrin	combitrin	komposit	komposit	komposit
Fylding	Soft profil	Soft profil	Soft profil	Soft profil	Soft profil

Oversigt over minimum og maksimums mål kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen.

Alternativ udførelse Classic døre



AluCapFront 2-lags B

Dimensioner ved alle elementer

Karm	45 x 155 mm
Sprosser	20,40 og 55 mm energisprosse

Profilerung af alle elementer

Med not til tilsætning som er gennemgående i øverste hjørner i 128 mm karm

Med pynteprofil

Glaslister

Glaslister, som standard

Glas og fylding

Vinduesdør : Energiklasse A 2-lags energirude 4-24-4 med multitech spacer Ug 1,23, Gg 0,77 (kan ikke udføres indadgående)

Sikkerhedsglas, lydglas og solafskærmet glas og ornament glas

Beslag

Hvide pulverlakerede hængsler

Greb og cylinder

Sparkeplader, dørkikkert, brevindkast.

El-slutblik : Kun på indadgående døre

Maling

Elementer malet forskellig farve indvendig og udvendig

Oversigt over farveudvalg kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen

Oversigt over minimum og maksimums mål kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen.

Generelt

Garanti	Alle produkter er omfattet af VinduesIndustriens garantiordning, herved opnås der 10 års garanti.
Kvalitetssikring	Outrup er med i DVC's produktcertificering og produkterne er ligeledes CE godkendte.
Trækvalitet	Udvalgt fingerskarret fyrretræ med meget høj kerneandel sorteret efter VinduesIndustriens tekniske bestemmelser.
Hjørnesamlinger	Samlet med vandfast D3 lim og med skjult tværgående stift.
Størrelse	Elementets maximale vægt må ikke overstige 250 kg. Den udvendige bredde eller højdemål må aldrig overstige 4500 mm. Et af bredde- eller højdemålene i elementet skal altid være under 2380 mm.
Tegning	Opstalter altid set udefra, slagretning opgivet fra hængselsiden.
Levering	Elementerne leveres på paller, emballeret med beskyttelsesfilm.
Vedligeholdelse	Skal vedligeholdes iht brugervejledning som kan downloades fra hjemmeside, såfremt der skal opretholdes garanti.