



TIL FORBRUGEREN

- Vedligeholdelse af overfladebehandlingen på hårdtræs-bundtrin

Bundtrin i hårdtræ skal vedligeholdes min. 1 gang om året for at bevare den vandafvisende funktion og undgå råd i bundtrin og sidekarme.

Når overfladen begynder at blive grålig eller uens i farven, er det på tide at vedligeholde overfladen. Træet skal genbehandles efter behov, da behandlingens holdbarhed afhænger af, hvor udsat elementerne er for sol og vind.

Mahogni hårdtræs-bundtrin:

Bundtrinet er fra fabrikkens side behandlet med 1 x grundingsolie med et farvepigment.

Til den jævnlige vedligeholdelse brug en god hårdtræsolie med fungicid evt. med et farvepigment til beskyttelse mod UV-stråler.

Ege hårdtræs-bundtrin:

Bundtrinet er fra fabrikkens side behandlet med 2 x fungicid mod svampeangreb, samt afsluttende med 1 x klar topcoat. Til den jævnlige vedligeholdelse brug en god hårdtræsolie med fungicid.

Bundtrin af eg må ikke komme i forbindelse med jern, da de to materialer korroderer, og træet bliver sort. Brug derfor messing eller rustfri stål ved montering.

Monteringskiler (underlag) må ikke fastlåse egebundtrinet efter monteringen, da længdeudvidelsen kan få bundtrinet til at krumme.