



Outrup Vinduer og Døre A/S
 Outrupstræde 31, DK, 7900 Nykøbing Mors
 Tlf. 97744255, www.outrup.dk
 2016

EN 14351-1:2006+A2:2016
 Facadevinduer - Beregnet til bygninger

Type: AluCapFront 2-lags glas B - cpr/nr.o13

Materiale: Fyrretræ med alubeklædning

Termisk transmissionskoefficient (U-værdi):

- 1- fags oplukkeligt vindue på 1230 x 1480 mm med standard rude: 1,34

- 1- fags fast karm på 1230 x 1480 mm med standard rude: 1,32*

Strålingsegenskaber:

- Standard rudens solfaktor (g-værdi): 0,73*

- Standard rudens lystransmission (Lt-værdi): 0,82*

Vindlast: npd

Vandtæthed: npd

Sikkerhedsudstyrs bæreevne

(topvendevindue): Bestået

Akustisk ydeevne: npd

Lufttæthed: npd

npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)

*Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) oplyses ved henvendelse til Outrup Vinduer og Døre A/S.
 jf. EN 14351-1:2006+A1:2010, Tabel E.1 note c.