

## Standard udførelse Classic Foldedør

### AluCapFront 2-lags B

#### Dimensioner ved alle elementer

---

Karm	56 x 124 mm, bundtrin. (Udføres kun i hårdtræ)
Ramme	75 x 55 mm
Sprosser	24 mm energisprosse, træ indvendigt og alu udvendigt og sorte wienersprosser mellem glas.

#### Profilerings af alle elementer

---

- Med pynteprofil
- Ingen not til tilsætning
- Med not til sammensløjfning

#### Glaslister

---

- Alu-bundglasliste med fremspring
- Side- og topglasliste i kernetræ monteret med skjulte søm
- Monteret med sort glasbånd på begge sider.

#### Glas og fyldning

---

- 2 lags energirude 4-24-4 med varm kant Ug 1,17, Gg 64
- Sort afstandsprofil

#### Beslag

---

- Foldedørsbeslag
- Greb placeres 1000 mm fra underkant dørplade
- Vinduesgreb på først gående ramme, rest af greb er lige foldedørsgreb.

#### Maling

---

- 2 lags maling med min. 80 my

Type	PA-FD19	Alm.foldedør	
Åbning	udadgående	min. karmbredde	1286 mm
Stagretning	venstre/højre	max. karmbredde	4200 mm
Lukkesystem	3 punkt paskvil	min. karmhøjde	1200 mm
Bundtrin	hårdtræ	max. karmhøjde	2400 mm
Fylding	Nej	max. rammevægt	70 kg

## Alternativ udførelse *Classic Foldedør*

### AluCapFront 2-lags B

#### Dimensioner ved alle elementer

---

Karm	46 x 154 mm (påforet)	46 x 184 mm (påforet)	(Kun på standard foldedør)	
Bundtrin	46 x 154 mm (påforet)	46 x 184 mm (påforet)	(Kun på standard foldedør)	Udføres kun i hårdtræ
Sprosser	42 og 60 mm energisprosse.			

#### Profilering af alle elementer

---

Med not til tilsætning

Med pynteprofil

#### Glas og fylding

---

Sikkerhedsglas, lydglas og solafskærmet glas, og ornamentglas

#### Beslag

---

Spalteventil i sidekarm (hængselside)

Vinduesgreb med spærre, Vinduesgreb med nøgle

Vinduesgreb aflåseligt med cylinder.

Db. terrassedørsgreb m/spærre/eller nøgle (på først gående ramme)

Db. indiv.aflåseligt med cylinder.

#### Maling

---

Elementer malet forskellig farve indvendig og udvendig

Maling i alle RAL og NCS-S farver

Type	Pa-FD19	Stor foldedør	
Åbning	udadgående	min. karmbredde	4201 mm
Slagretning	venstre/højre	max. karmbredde	7000 mm
Lukkesystem	3 punkt paskvil	min. karmhøjde	1200 mm
Bundtrin	hårdtræ	max. karmhøjde	2400 mm
Fylding	nej	max. rammevægt	70 kg

#### Generelt

---

<b>Garanti</b>	Outrup Vinduer og Døre yder 10 års garanti på alle DVV-mærkede produkter, som er leveret efter den 1. august 2013.
<b>Kvalitetssikring</b>	Outrup er med i DVV's produktverificering og produkterne er ligeledes CE godkendte.
<b>Trækvalitet</b>	Udvalgt fingerskarret fyrretræ med meget høj kerneandel sorteret efter VinduesIndustriens tekniske bestemmelser.
<b>Hjørnesamlinger</b>	Samlet med vandfast D3 lim og med skjult tværgående stift.
<b>Størrelse</b>	Et af bredde- eller højdemålene i elementet skal altid være under 2400 mm.
<b>Tegning</b>	Opstalter altid set udefra, slagretning opgivet fra hængselsiden.
<b>Levering</b>	Elementerne leveres på paller, emballeret med beskyttelsesfilm.
<b>Vedligeholdelse</b>	Skal vedligeholdes iht brugervejledning som kan downloades fra hjemmeside, såfremt der skal opretholdes garanti.