

Standard udførelse CLASSIC døre

AluCapFront 3-lags glas

Dimensioner ved alle elementer

Karm	45 x 128 mm
Ramme	101 x 82,7 mm Harmonidør 55 x 82,7 mm
Sprosser	25 mm påklæbet sprosse, træ indvendigt og alu udvendigt, monteret med dobbeltklæbende tape og grå wienersprosser mellem glas

Profilering af alle elementer

Med pynteprofil

Tætningsliste mellem overramme og karm/post. Ingen vandnæse på vandret post

Ingen not til tilsætning

Med not til sammensløjfning

Rammeprofil / Glaslister

Glas er fastholdt af udvendigt rammeprofil.

Indvendigt og udvendigt monteret med glasbånd ral 7040, udvendigt glasbånd dog sort ved udvalgte farver.

Glas og fylding

3-lags energirude 4-18-4-18-4 med varm kant Ug 0,53, Gg 53

Grå afstandsprofil

Fylding i fugtfast primet MDF plade indvendigt, med glat alu-plade udvendigt

Alle ruder er fuldlimet.

Beslag

Greb placeres 1004 mm fra underkant dørplade

Terrassedøre er med grebsbetjent bremse

Varmgalvaniserede hængsler

Maling

Udvendig alu-beklædning: Pulverlakeret i glans 30.

Udvendig alu-beklædning ved fylding: Pulverlakeret i glans 30

Indvendig trædel: 4 lags maling med min. 80 my system 2 Øko.

Type	T9-T11-T14	VD9	F14	E17
Åbning	udad	udad	indad	indad
Lukkesystem	3 punkt	3 punkt	3 punkt	3 punkt
Bundtrin	Combitrin	Combitrin	Alu	Alu
Fylding	Pynte profil	Pynte profil	Pynte profil	

Oversigt over minimum og maksimums mål kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen.

Alternativ udførelse CLASSIC døre

AluCapFront 3-lags glas

Dimensioner ved alle elementer

Karm	45 x 155 mm
Sprosser	20 mm påklæbet sprosse, træ indvendigt og alu udvendigt, 40 mm energisprosse, træ indvendigt og alu udvendigt, med dobbeltklæbende tape og grå wienersprosse mellem glas. 82,7 x 55,8 mm gennemgående sprosse

Profilering af alle elementer

Med not til tilsætning som er gennemgående i hjørner i 128 mm karm

Soft profil med 15 gr. Skrå kant på rammer

Glaslister

Glaslister, som standard

Glas og fyldning

Glas, som standard

Sikkerhedsglas, lydglas, solafskærmet glas, ornamentglas

Beslag

Hvide pulverlakerede hængsler

Greb og cylinder.

Sparkeplader, dørkikkert, brevindkast

El-slutblik : Kun på indadgående døre

Maling

Elementer malet forskellig farve indvendig og udvendig

Oversigt over farveudvalg kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen

Oversigt over minimum og maksimums mål kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen.

Generelt

Garanti	Alle produkter er omfattet af VinduesIndustriens garantiordning, herved opnås der 10 års garanti.
Kvalitetssikring	Outrup er med i DVC's produktcertificering og produkterne er ligeledes CE godkendte.
Trækvalitet	Udvalgt fingerskarret fyrretræ med meget høj kerneandel sorteret efter VinduesIndustriens tekniske bestemmelser.
Størrelse	Elementets maximale vægt må ikke overstige 250 kg. Det udvendige bredde eller højdemål må aldrig overstige 4500 mm. Et af bredde- eller højdemålene i elementet skal altid være under 2380 mm.
Tegning	Opstalter altid set udefra, slagretning opgivet fra hængselsiden.
Levering	Elementerne leveres på paller, emballeret med beskyttelsesfilm.
Vedligeholdelse	Skal vedligeholdes iht. brugervejledning som kan downloades fra hjemmeside, såfremt der skal opretholdes garanti.