

Standard udførelse CLASSIC vinduer

TræFront 3-lags glas

Dimensioner ved alle elementer

Karm	45 x 115 mm	Lodpost	55 x 108 mm	Vandret post	55 x 95 mm
Ramme	55 x 70,7 mm				
Sprosser	25 mm påklæbet sprosse, træ indvendigt og alu udvendigt, monteret med dobbelklæbende tape og grå wienersprosser mellem glas				

Profiling af alle elementer

Med pynteprofil

Ingen not til vinduesplade eller tilsætning

Med not til sammensløjfning

Glaslister

Alubundglaslister uden fremspring

Side- og topglasliste i lærketræ monteret med skjulte søm

Monteret med grå glasbånd på begge sider ved hvide og grå elementer (sort bånd ved øvrige farver)

Glas

3 lags energirude 4-14-4-14-4 med varm kant Ug 0,67, Gg 61 (E-ref for standardvindue +8,8)

Grå afstandsprofil

Beslag

Anverfer og stormkrog i blank blåcromateret stål

90 mm varmgalvaniserede hængsler på sidehængte

Maling

4 lags maling med min.80 my system 2 Øko

Type	TH4-1	FK5-1	FK5-SR
Åbning	udad	fast	udad
Beslåning	topglide	fast	sidehængt
Lukkesystem	Udskyderstang	ingen	Anverfer
Ventilationsstilling	2 positioner	Ingen	Stormkrog 70°

Type	BH7-1	BH7-2	BH7-3	DB8-2	DB8-4	DB8-6
Åbning	udad	udad	udad	udad	udad	udad
Beslåning	Sidehængt	Sidehængt	Sidehængt	Sidehængt	Sidehængt	Sidehængt
Slagretning	V	V-H	V-F-H	V	V-H	V-F-H
Lukkesystem	Anverfer	Anverfer	Anverfer	Anverfer	Anverfer	Anverfer
Ventilationsstilling	Stormkrog 70°	Stormkrog 70°	Stormkrog 70°	Stormkrog 70°	Stormkrog 70°	Stormkrog 70°

Oversigt over minimum og maksimums mål kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen.

Alternativ udførelse CLASSIC vinduer

TræFront 3-lags glas

Dimensioner ved alle elementer

Karm	45 x 92 mm	45 x 142 mm	45 x 170 mm (påføring)
Ramme	55 x 70,7 mm		
Sprosser	20 mm påklæbet sprosse, træ indvendigt og alu udvendigt, 40 mm energi sprosse, træ indvendigt og alu udvendigt, med dobbeltklæbende tape og grå wienersprosse mellem glas. 55 x 70,7 mm gennemgående sprosse		

Profilerings af alle elementer

Med not til vinduesplade og tilsætning gennemgående i hjørner i 115 mm karm

Med not til vinduesplade i 92 mm og 142 mm karm

Not til udvendig vandnæse

Specialnoter dog ikke gennemgående i hjørner

Med hulkehling på vandret post

Soft profil med 15 gr. Skrå kant på rammer

Ingen profilering på karm ved fyldning glat med indvendig karm

Glas

Sikkerhedsglas, lydglas og solafskærmet glas, og ornamentglas

Beslag

90 mm pulverlakerede hængsler på sidehængte

Aflåselige greb, børnesikring og hvide greb

Sikringsbeslag, friktionsbremse, grebsbetjent bremse, ståltremmer, messingbeslag, hjørnebåndshængsler, pudsebeslag osv.

Redningsåbning og oplukkelig post

Ventil i sidekarm

Maling

Elementer malet forskellig farve indvendig og udvendig

Maling i alle RAL og NCS-S farver

Type	BH7-1	BH7-2	BH7-3	DB8-2	DB8-4	DB8-6
Beslåning	Sidestyret	Sidestyret	Sidestyret	Sidestyret	Sidestyret	Sidestyret
	Topstyret	Topstyret	Topstyret	Topstyret	Topstyret	Topstyret
Lukkesystem	Paskvilgreb	Paskvilgreb	Paskvilgreb	Paskvilgreb	Paskvilgreb	Paskvilgreb

Oversigt over minimum og maksimums mål kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen.

Generelt

Garanti	Outrup Vinduer og Døre yder 10 års garanti på alle DVV-mærkede produkter, som er leveret efter den 1. august 2013.
Kvalitetssikring	Outrup er med i DVV's produktverificering og produkterne er ligeledes CE godkendte.
Trækvalitet	Udvalgt fingerskarret fyrretræ med meget høj kerneandel sorteret efter Vinduesindustriens tekniske bestemmelser.
Hjørnesamlinger	Samlet med vandfast D3 lim og med skjult tværgående stift. Bundfals er påført med trekantfuge.
Størrelse/vægt	Elementets maksimale vægt må ikke overstige 250 kg. Elementet må ikke være over 9 m Den udvendige bredde eller højdemål må aldrig overstige 4500 mm. En af bredde- eller højdemålene i elementet skal altid være under 2380 mm.
Levering	Elementerne leveres på paller, emballeret med beskyttelsesfilm.
Vedligeholdelse	Skal vedligeholdes iht OVD's brugervejledning, såfremt der skal opretholdes garanti.