

Standard udførelse MODERN døre

TræFront 3-lags glas

Dimensioner ved alle elementer

Karm	45 x 115 mm
Ramme	101 x 70,7 mm Harmonidør 55 x 70,7 mm
Sprosser	40 mm energisprosse, træ indvendigt og alu udvendigt, monteret med dobbeltklæbende tape og grå wienersprosser mellem glas

Profilering af alle elementer

Soft profil med 15 gr. skrå kant på dørplader
 Tætningsliste mellem overramme og vandret post. Ingen vandnæse på vandret post
 Ingen not til tilsætning
 Med not til sammensløjfning
 1-tapstykke i underramme

Glaslister

Alubundglaslister uden fremspring
 Side- og topglasliste i lærketræ monteret med skjulte søm
 Monteret med grå glasbånd på begge sider ved hvide og grå elementer (sort bånd ved øvrige farver) (hvid bånd ved hvide fyldinger)

Glas og fylding

3 lags energirude 4-14-4-14-4 med varm kant Ug 0,67, Gg 61
 Grå afstandsprofil
 Fylding i fugtfast primet HDF plade

Beslag

Greb placeres 1004 mm fra underkant dørplade
 Grebsbetjent bremse i udadgående terrassedøre
 Varmgalvaniserede hængsler

Maling

4 lags maling med min. 80 my system 2 Øko

Type	T9	E9	D13	F14	H15	E17
Åbning	udad	indad	indad	indad	udad	indad
Slagretning	venstre	venstre	venstre	venstre	venstre	venstre
Lukkesystem	3 punkt	3 punkt	3 punkt	3 punkt	2 punkt	3 punkt
Bundtrin	træ	alu	alu	alu	alu	alu
Fylding	-	-	Spor	-	Soft profil	Soft profil

Type/mål	Enkelt Harmonidør	Dobbelt Harmonidør
Åbning	udad	udad
Slagretning	V-H	V-H
Lukkesystem	3 punkt	3 punkt
Bundtrin	træ	træ

Oversigt over minimum og maksimums mål kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen.

Alternativ udførelse MODERN døre

TræFront 3-lags glas

Dimensioner ved alle elementer

Karm	45 x 92 mm	45 x 142 mm	45 x 170 mm (påforet)
Bundtrin	25 x 115 mm alubundtrin træbelagt indvendig		
Sprosser	55 x 70,7 mm gennemgående sprosse		

Profilering af alle elementer

Med not til tilsætning som er gennemgående i øverste hjørner i 115 mm karm

Ekstra tapstykke i underramme

Glaslister

Træbundglasliste uden fremspring

Glas og fylding

Sikkerhedsglas, lydglas og solafskærmet glas, og ornamentglas

Beslag

Pulverlakerede hængsler

Greb og cylinder, el slutblik osv.

Sparkeplader, dørkikkert, brevindkast osv.

Maling

Elementer malet forskellig farve indvendig og udvendig

Maling i alle RAL og NCS-S farver

Type	T9	E9	D13	F14	H15	E17
Åbning	indad	udad	udad	udad	-	udad
Slagretning	højre	højre	højre	højre	højre	højre
Lukkesystem	-	1 punkt	1 punkt	1 punkt	-	1 punkt
Bundtrin	alu	træ	træ	træ	træ	træ
Fylding	-	Glat	-	-	-	-

Type/mål	Enkelt Harmonidør	Dobbelt Harmonidør
Slagretning	H-V	H-V
Bundtrin	Alu	Alu

Oversigt over minimum og maksimums mål kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen.

Generelt

Garanti	Outrup Vinduer og Døre yder 10 års garanti på alle DVV-mærkede produkter, som er leveret efter den 1. august 2013.
Kvalitetssikring	Outrup er med i DVV's produktverificering og produkterne er ligeledes CE godkendte.
Trækvalitet	Udvalgt fingerskarret fyrretræ med meget høj kerneandel sorteret efter VinduesIndustriens tekniske bestemmelser.
Hjørnesamlinger	Samlet med vandfast D3 lim og med skjult tværgående stift. Bundfals er påført trekantfuge.
Størrelse	Elementets maximale vægt må ikke overstige 250 kg. Elementet må ikke være over 9 m2. Det udvendige bredde eller højdemål må aldrig overstige 4500 mm. Et af bredde- eller højdemålene i elementet skal altid være under 2380 mm.
Tegning	Opstalter altid set udefra, slagretning opgivet fra hængselsiden.
Levering	Elementerne leveres på paller, emballeret med beskyttelsesfilm.
Vedligeholdelse	Skal vedligeholdes iht brugervejledning som kan downloades fra hjemmeside, såfremt der skal opretholdes garanti.