

Standard udførelse MODERN vinduer

TræFront 3-lags glas

Dimensioner ved alle elementer

Karm	45 x 115 mm	Lodpost	55 x 108 mm	Vandret post	55 x 95 mm
Ramme	55 x 70,7 mm				
Sprosser	40 mm energisprosse, monteret med dobbelklæbende tape og grå wienersprosser mellem glas				

Profilering af alle elementer

- Soft profil med 15 gr. skrå kant på rammer
- Tætningsliste mellem overramme og karm/post. Ingen vandnæse på vandret post
- Ingen not til vinduesplade eller tilsætning
- Med not til sammensløjfning

Glaslister

- Alubundglaslister uden fremspring
- Side- og topglasliste i lærketræ monteret med skjulte søm
- Monteret med grå glasbånd på begge sider ved hvide og grå elementer (sort bånd ved øvrige farver)

Glas

- 3 lags energirude 4-14-4-14-4 med varm kant Ug 0,67, Gg 61 (E-ref for standardvindue +8,8)
- Grå afstandsprofil

Beslag

- Vinduesgreb aluminium stålelokeret
- 90 mm varmgalvaniserede hængsler på sidehængte

Maling

- 4 lags maling med min. 80 my system 2 Øko.

Type	TT2-1	TS3-1	FK5-1	FK5-SR	M5-2L
Åbning	udad m/friktion	udad m/friktion	fast	udad m/friktion	udad m/friktion
Beslåning	topvende	topstyret	fast	sidehængt.	topstyret
Lukkesystem	grebsbetjent	grebsbetjent	ingen	grebsbetjent	grebsbetjent
Ventilationsstilling	slutblik	slutblik	ingen	slutblik	slutblik

Type	BH7-1	BH7-2	BH7-3	DB8-2	DB8-4	DB8-6
Åbning	udad m/friktion	udad m/friktion	udad m/friktion	udad m/friktion	udad m/friktion	udad m/friktion
Beslåning	sidehængt	sidehængt	sidehængt	sidehængt	sidehængt	sidehængt
Slagretning	V	V-H	V-F-H	V	V-H	V-F-H
Lukkesystem	grebsbetjent	grebsbetjent	grebsbetjent	grebsbetjent	grebsbetjent	grebsbetjent
Ventilationsstilling	slutblik	slutblik	slutblik	slutblik	slutblik	slutblik

Oversigt over minimum og maksimums mål kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen.

Alternativ udførelse MODERN vinduer

TræFront 3-lags glas

Dimensioner ved alle elementer

Karm	45 x 92 mm	45 x 142 mm	45 x 170 mm (påforing)
Ramme	55 x 70,7 mm		
Sprosser	55 x 70,7 mm gennemgående		

Profilering af alle elementer

Med not til vinduesplade og tilsætning gennemgående i hjørner i 115 mm karm

Med not til vinduesplade i 92 mm og 142 mm karm

Not til udvendig vandnæse

Specialnoter dog ikke gennemgående i hjørner

Med pynteprofil

Glas

Sikkerhedsglas, lydglas og solafskærmet glas og ornament glas

Beslag

90 mm pulverlakerede hængsler på sidehængte

Aflåselige greb, børnesikring og hvide greb

Sikringsbeslag, friktionsbremse, grebsbetjent bremse, ståltremmer, messingbeslag, hjørnebåndshængsler, pudsebeslag osv.

Redningsåbning og oplukkelig post

Ventil i sidekarm

Maling

Elementer malet forskellig farve indvendig og udvendig

Maling i alle RAL og NCS-S farver

Type	BH7-1	BH7-2	BH7-3	DB8-2	DB8-4	DB8-6
Beslåning	Sidestyret	Sidestyret	Sidestyret	Sidestyret	Sidestyret	Sidestyret
	Topstyret	Topstyret	Topstyret	Topstyret	Topstyret	Topstyret
Lukkesystem	Anverfer	Anverfer	Anverfer	Anverfer	Anverfer	Anverfer

Oversigt over minimum og maksimums mål kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen.

Generelt

Garanti	Outrup Vinduer og Døre yder 10 års garanti på alle DVV-mærkede produkter, som er leveret efter den 1. august 2013.
Kvalitetssikring	Outrup er med i DVV's produktverificering og produkterne er ligeledes CE godkendte.
Trækvalitet	Udvalgt fingerskarret fyrretræ med meget høj kerneandel sorteret efter Vinduesindustriens tekniske bestemmelser.
Hjørnesamlinger	Samlet med vandfast D3 lim og med skjult tværgående stift. Bundfals er påført med trekantfuge.
Størrelse/vægt	Elementets maksimale vægt må ikke overstige 250 kg. Elementet må ikke være over 9 m ² . Den udvendige bredde eller højdemål må aldrig overstige 4500 mm.
Levering	En af bredde- eller højdemålene i elementet skal altid være under 2380 mm.
Vedligeholdelse	Elementerne leveres på paller, emballeret med beskyttelsesfilm. Skal vedligeholdes iht OVD's brugervejledning, såfremt der skal opretholdes garanti.