



Outrup Vinduer og Døre A/S
 Outrupstræde 31, DK, 7900 Nykøbing Mors
 Tlf. 97744255, www.outrup.dk
 2016

EN 14351-1:2006+A2:2016
 Facadevinduer - Beregnet til bygninger

Type: TræFront 3-lags glas A – cpr/nr.012
 Materiale: Fyrretræ

Termisk transmissionskoefficient (U-værdi):

- 1- fags oplukkeligt vindue på 1230 x 1480 mm med standard rude: 0,91
- 1- fags fast karm på 1230 x 1480 mm med standard rude: 1,01*

Strålingsegenskaber:

- Standard rudens solfaktor (g-værdi): 0,61*
- Standard rudens lystransmission (Lt-værdi): 0,75*

Vindlast:	npd
Vandtæthed:	npd
Sikkerhedsudstyrs bæreevne (topvendevindue):	Bestået
Akustisk ydeevne:	npd
Lufttæthed:	npd

npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)

*Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) oplyses ved henvendelse til Outrup Vinduer og Døre A/S.
 jf. EN 14351-1:2006+A1:2010, Tabel E.1 note c.