

Standard udførelse Modern Foldedør

AluCapFront 2-lags glas

Dimensioner ved alle elementer

| | |
|----------|---|
| Karm | 50 x 124 mm, bundtrin. (Udføres kun i hårdtræ) |
| Ramme | 56 x 68 mm |
| Sprosser | 25 mm energisprosse, træ indvendigt og alu udvendigt og sorte wienersprosser mellem glas. |

Profilering af alle elementer

Soft profil med 15° skrå kant på vinduesramme

Ingen not til tilsætning

Med not til sammensløjfning

Glaslister

Alu-bundglasliste med fremspring

Side- og topglasliste i læketræ monteret med skjulte søm

Monteret med sort glasbånd på begge sider.

Glas og fylding

2 lags energirude 4-16-4 med varm kant Ug 1,17, Gg 73

Sort afstandsprofil

Beslag

Foldedørsbeslag

Greb placeres 1000 mm fra underkant dørplade

Vinduesgreb på først gående ramme, rest af greb er lige foldedørsgreb.

Maling

2 lags maling med min. 80 my

| Type | Pa-FD19 | Alm.foldedør | |
|-------------|-----------------|-----------------|---------|
| Åbning | udadgående | min. karmbredde | 1286 mm |
| Slagretning | venstre/højre | max. karmbredde | 4200 mm |
| Lukkesystem | 3 punkt paskvil | min. karmhøjde | 1200 mm |
| Bundtrin | hårdtræ | max. karmhøjde | 2400 mm |
| Fylding | Nej | max. rammevægt | 70 kg |

Alternativ udførelse MODERN Foldedør

AluCapFront 2-lags glas

Dimensioner ved alle elementer

| | | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| Karm | 50 x 154 mm (påforet) | 50 x 184 mm (påforet) | (Kun på standard foldedør) | |
| Bundtrin | 50 x 154 mm (påforet) | 50 x 184 mm (påforet) | (Kun på standard foldedør) | Udføres kun i hårdtræ |
| Sprosser | 42 mm energisprosse. | | | |

Profilering af alle elementer

Med not til tilsætning

Med pynteprofil

Glas og fyldning

Sikkerhedsglas, lydglas og solafskærmet glas, og ornamentglas

Beslag

Spalteventil i sidekarm (hængselside)

Vinduesgreb med spærre, Vinduesgreb med nøgle

Vinduesgreb aflåseligt med cylinder.

Db. terrassedørsgreb m/spærre/eller nøgle (på først gående ramme)

Db. indiv.aflåseligt med cylinder.

Maling

Elementer malet forskellig farve indvendig og udvendig

Maling i alle RAL og NCS-S farver

| Type | Pa-FD19 | Stor foldedør | |
|-------------|-----------------|-----------------|---------|
| Åbning | udadgående | min. karmbredde | 4201 mm |
| Slagretning | venstre/højre | max. karmbredde | 7000 mm |
| Lukkesystem | 3 punkt paskvil | min. karmhøjde | 1200 mm |
| Bundtrin | hårdtræ | max. karmhøjde | 2400 mm |
| Fylding | nej | max. rammevægt | 70 kg |

Generelt

| | |
|-------------------------|--|
| Garanti | Outrup Vinduer og Døre yder 10 års garanti på alle DVV-mærkede produkter, som er leveret efter den 1. august 2013. |
| Kvalitetssikring | Outrup er med i DVV's produktverificering og produkterne er ligeledes CE godkendte. |
| Trækvalitet | Udvalgt fingerskarret fyrretræ med meget høj kerneandel sorteret efter VinduesIndustriens tekniske bestemmelser. |
| Hjørnesamlinger | Samlet med vandfast D3 lim og med skjult tværgående stift. Bundfals er påført trekantfuge. |
| Størrelse | Et af bredde- eller højdemålene i elementet skal altid være under 2400 mm. |
| Tegning | Opstalter altid set udefra, slagretning opgivet fra hængselsiden. |
| Levering | Elementerne leveres på paller, emballeret med beskyttelsesfilm. |
| Vedligeholdelse | Skal vedligeholdes iht brugervejledning som kan downloades fra hjemmeside, såfremt der skal opretholdes garanti. |