

	<b>Outrup Vinduer og Døre A/S</b> Outrupstræde 31, DK-7900 Nykøbing Mors 96708200 - www.outrup.dk 16	
	Facadeelementer - Beregnet til bygninger Type: TræFront 3-lags A - vinduer og døre Materiale: Fyrretræ	
DoP ref.: Nr. 017-1/CPR/2022-05-03 EN 14351-1:2006+A2:2016		
<b>Termisk transmissionskoefficient (U-værdi)</b>		
1-fags oplukkeligt vindue 1230 x 1480 mm med standard rude		0,87 *
Rammedør 1230 x 2180 mm med standard rude		0,93 *
<b>Strålingsegenskaber</b>		
Standardrudens solfaktor (g-værdi)		0,62
Standardrudens lystransmission (Lt-værdi)		0,75
<b>Andre ydeevnebestemmelser</b>		
Sikkerhedsudstyrs bæreevne (topvendevindue)		Bestået
Vindlast		NPD
Vandtæthed		NPD
Akustisk ydeevne		NPD
<i>NPD: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)</i>		

\* Aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) oplyses ved henvendelse til Outrup Vinduer og Døre A/S jf. EN 14351-1:2006+A2:2016, Tabel E.1 note c.