

## Standard udførelse MODERN døre

### AluCapFront 3-lags A

#### Dimensioner ved alle elementer

---

Karm	45 x 128 mm
Ramme	82,7 x 101 mm    Vinduesdør : 82,7 x 55 mm
Sprosser	25 mm energisprosse, træ indv. og alu udv monteret med dobbeltklæbende tape og grå wienersprosser mellem glas

#### Profilering af alle elementer

---

Soft profil med 15 gr. skrå kant på dørplader  
 Tætningsliste mellem overramme og vandret post. Ingen vandnæse på vandret post  
 Ingen not til tilsætning  
 Med not til sammensløjfning

#### Rammeprofil / Glaslister

---

Glas fastholdt af udvendigt rammeprofil.  
 Indvendigt og udvendigt monteret med glasbånd ral 7040, udvendigt glasbånd dog sort ved udvalgte farver.

#### Glas og fylding

---

3-lags energirude 4-18-4-18-4 med varm kant Ug 0,53, Gg 53  
 Grå afstandsprofil  
 Fylding i fugtfast primet MDF plade indvendig, med glat alu-plade udvendigt.  
 Alle ruder er fuldlimet.

#### Beslag

---

Greb placeres 1004 mm fra underkant dørplade  
 Grebsbetjent bremse i udadgående terrassedøre  
 Varmgalvaniserede højde justerbare hængsler

#### Maling

---

Udvendig alu-beklædning: Pulverlakeret i glans 30.  
 Udvendig alu-beklædning ved fylding: Pulverlakeret i glans 30  
 Indvendig trædel: 4 lags maling med min. 80 my system 2 Øko.

Type	PAE-T9-11-14	PAE-VD9	PAE-F14	PAE-E17	PAE-E9-11
Åbning	udad	udad	indad	indad	indad
Lukkesystem	3 punkt	3 punkt	3 punkt	3 punkt	3 punkt
Bundtrin	Combitrin	Combitrin	komposit	komposit	komposit
Fylding	Soft profil	Soft profil	Soft profil	Soft profil	Soft profil

Oversigt over minimum og maksimums mål kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen.



## **Alternativ udførelse MODERN døre**

### **AluCapFront 3-lags glas**

#### **Dimensioner ved alle elementer**

---

Karm	45 x 155 mm
Sprosser	40 og 55 mm energisprosse. 82,7 x 55,8 mm gennemgående sprosse

#### **Profilering af alle elementer**

---

Med not til tilsætning som er gennemgående i øverste hjørner i 128 mm karm

#### **Glas og fyldning**

---

Sikkerhedsglas, lydglas og solafskærmet glas, og ornamentglas

#### **Beslag**

---

Hvide pulverlakerede hængsler  
Greb og cylinder  
Sparkeplader, dørkikkert, brevindkast.  
EI-slutblik : Kun på indadgående døre

#### **Maling**

---

Elementer malet forskellig farve indvendig og udvendig  
Oversigt over farveudvalg kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen

**Oversigt over minimum og maksimums mål kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen.**

#### **Generelt**

---

<b>Garanti</b>	Alle produkter er omfattet af VinduesIndustriens garantiordning, herved opnås der 10 års garanti.
<b>Kvalitetssikring</b>	Outrup er med i DVC's produktcertificering og produkterne er ligeledes CE godkendte.
<b>Trækvalitet</b>	Udvalgt fingerskarret fyrretræ med meget høj kerneandel sorteret efter VinduesIndustriens tekniske bestemmelser.
<b>Hjørnesamlinger</b>	Samlet med vandfast D3 lim og med skjult tværgående stift.
<b>Størrelse</b>	Elementets maximale vægt må ikke overstige 250 kg. Det udvendige bredde eller højdemål må aldrig overstige 4500 mm. Et af bredde- eller højdemålene i elementet skal altid være under 2380 mm.
<b>Tegning</b>	Opstalter altid set udefra, slagretning opgivet fra hængselsiden.
<b>Levering</b>	Elementerne leveres på paller, emballeret med beskyttelsesfilm.
<b>Vedligeholdelse</b>	Skal vedligeholdes iht brugervejledning som kan downloades fra hjemmeside, såfremt der skal opretholdes garanti.