

## Standard udførelse MODERN døre

### TræFront 2-lags B

#### Dimensioner ved alle elementer

Karm	45 x 115 mm
Ramme	70,7 x 101mm Vinduesdør 70,7 x 55 mm
Sprosser	40 mm energisprosse, træ indv. og alu udv. monteret med dobbeltklæbende tape og grå wienersprosser mellem glas
Bundtrin	118 mm kompositbundtrin. Farve grå

#### Profilerings af alle elementer

- Soft profil med 15 gr. skrå kant på dørplader
- Tætningsliste mellem overramme og vandret post. Ingen vandnæse på vandret post
- Ingen not til tilsætning
- Med not til sammensløjfning
- 1 stk. 101 mm tapstykke som bundramme.

#### Glaslister

- Alubundglaslister uden fremspring
- Side- og topglasliste i kernetræ monteret med skjulte søm
- Monteret med grå glasbånd på begge sider ved hvide og grå elementer (sort bånd ved øvrige farver ) (hvid bånd ved hvide fyldinger)

#### Glas og fylding

- 2 lags energirude 4-24-4 med multitech spacer Ug 1,17, Gg 64
- Grå afstandsprofil
- Fylding i fugtfast primet HDF plade

#### Beslag

- Greb placeres 1004 mm fra underkant dørplade
- Grebsbetjent bremse i udadgående terrassedøre
- Varmgalvaniserede højde justerbare hængsler

#### Maling

- 4 lags maling med min. 80 my system 2 Øko

Type	T9	HS10	E9	D13	F14	H15	E17
Åbning	udad	Side	indad	indad	indad	udad	indad
Slagretning	venstre	v. mod h.	venstre	venstre	venstre	venstre	venstre
Lukkesystem	3 punkt	4 punkt	3 punkt	3 punkt	3 punkt	2 punkt	3 punkt
Bundtrin	træ	alu/træ	komposit	komposit	komposit	komposit	komposit
Fylding	-	-	Spor	-	Soft profil	Soft profil	-

Type/mål	Enkelt Vinduesdør	Dobbelt Vinduesdør
Åbning	udad	udad
Slagretning	venstre	venstre
Lukkesystem	3 punkt	3 punkt
Bundtrin	træ	træ

Oversigt over minimum og maksimums mål kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen.

## Alternativ udførelse 2-lags MODERN døre

### TræFront 2-lags glas

#### Dimensioner ved alle elementer

Karm	45 x 92 mm	45 x 142 mm	45 x 170 mm (påforet)	(Skydedøre udføres kun med 45 x 142 mm karm)
Bundtrin	45 mm massivt Mahogni/Eg-bundtrin. 25 x 118 mm alu-bundtrin. 25 mm bundtrin belagt indvendigt med Mahogni/Eg			
Sprosser	70,7 x 55 mm gennemgående sprosse. 25 og 55 mm energisprosse			

#### Profilering af alle elementer

Med not til tilsætning som er gennemgående i øverste hjørner i 115 mm karm

Ekstra tapstykker i bundramme

Med pynteprofil

#### Glas og fylding

Sikkerhedsglas, lydglas og solafskærmet glas, og ornamentglas

Vinduesdør: Energiklasse A 2-lags energirude 4-24-4 med multitech spacer Ug 1,23, Gg 0,77

#### Beslag

Hvide pulverlakerede hængsler

Sikkerhedspakker, greb og cylinder, el slutblik osv.

Sparkeplader, dørkikkert, brevindkast osv.

#### Maling

Elementer malet forskellig farve indvendig og udvendig

Maling i alle RAL og NCS-S farver

Type	T9	HS10	E9	D13	F14	H15	E17
Åbning	indad	-	udad	udad	udad	-	udad
Slagretning	højre	h. mod v.	højre	højre	højre	højre	højre
Lukkesystem	-	-	1 punkt	1 punkt	1 punkt	-	1 punkt
Bundtrin	komposit/alu	-	træ/alu	træ/alu	træ/alu	træ/alu	træ/alu
Fylding	-	-	Glat	-	-	-	-

Type/mål	Enkelt Vinduesdør	Dobbelt Vinduesdørdør
Slagretning	højre	højre
Bundtrin	komposit/Alu	komposit/Alu

Oversigt over minimum og maksimums mål kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen.

#### Generelt

<b>Garanti</b>	Outrup Vinduer og Døre yder 10 års garanti på alle DVV-mærkede produkter, som er leveret efter den 1. august 2013.
<b>Kvalitetssikring</b>	Outrup er med i DVV's produktverificering og produkterne er ligeledes CE godkendte.
<b>Trækvalitet</b>	Udvalgt fingerskarret fyrretræ med meget høj kerneandel sorteret efter Vinduesindustriens tekniske bestemmelser.
<b>Hjørnesamlinger</b>	Samlet med vandfast D3 lim og med skjult tværgående stift.
<b>Størrelse</b>	Elementets maximale vægt må ikke overstige 250 kg. Elementet må ikke være over 9 m2. Det udvendige bredde eller højdemål må aldrig overstige 4500 mm. Et af bredde- eller højdemålene i elementet skal altid være under 2380 mm.
<b>Tegning</b>	Opstalter altid set udefra, slagretning opgivet fra hængselsiden.
<b>Levering</b>	Elementerne leveres på paller, emballeret med beskyttelsesfilm.
<b>Vedligeholdelse</b>	Skal vedligeholdes iht brugervejledning som kan downloades fra hjemmeside, såfremt der skal opretholdes garanti.