

## Standard udførelse Classic vinduer

### AluCapFront 3-lags A

#### Dimensioner ved alle elementer

Karm	45 x 128 mm	Lodpost	55 x 121 mm	Vandret post	55 x 108 mm
Ramme	82,7 x 55,0 mm				
Sprosser	25 mm energisprosse, monteret med dobbeltklæbende tape og grå wienersprosser mellem glas				

#### Profilerings af alle elementer

Med pynteprofil

Tætningsliste mellem overramme og karm/post. Ingen vandnæse på vandret post

Ingen not til vinduesplade eller tilsætning

Med not til sammensløjfning

#### Rammeprofil / Glaslister

Glas fastholdt af udvendigt rammeprofil.

Fast glas er fastholdt på 4 sider med alu-glasliste

Indvendigt og udvendigt monteret med glasbånd ral 7040, udvendigt glasbånd dog sort ved udvalgte farver.

#### Glas

Ramme: 3 lags energirude 4-18-4-18-4 med varm kant Ug 0,53, Gg 53 ( Eref for standardvindue 7,6 )

Grå afstandsprøfil. Alle ruder er fuldlimet.

#### Beslag

Vinduesgreb aluminium stålelokeret

Varmgalvaniserede højde justeret hængsler på sidehængte

#### Maling

Udvendig alu-beklædning: Pulverlakeret i glans 30.

Indvendig trædel: 4 lags maling med min. 80 my system 2 Øko.

Type	PAE-TT2-1	PAE-TS3-1	PAE-FK5-1	PAE-FK5-SR	PAE-M5-2L
Åbning	udad m/friktion	udad m/friktion	fast	udad m/friktion	udad m/friktion
Beslåning	topvende	topstyret	fast	sideh.	topstyret
Lukkesystem	grebsbetjent	grebsbetjent	ingen	grebsbetjent	grebsbetjent
Ventilationsstilling	Slutblik	Slutblik	Ingen	Slutblik	Slutblik

Type	PAE-BH7-1	PAE-BH7-2	PAE-BH7-3	PAE-DB8-2	PAE-DB8-4	PAE-DB8-6
Åbning	udad m/friktion	udad m/friktion	udad m/friktion	udad m/friktion	udad m/friktion	udad m/friktion
Beslåning	Sidehængt	Sidehængt	Sidehængt	Sidehængt	Sidehængt	Sidehængt
Lukkesystem	grebsbetjent	grebsbetjent	grebsbetjent	grebsbetjent	grebsbetjent	grebsbetjent
Ventilationsstilling	Slutblik	Slutblik	Slutblik	Slutblik	Slutblik	Slutblik

Oversigt over minimum og maksimums mål kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen

## Alternativ udførelse Classic vinduer

### AluCapFront 3-lags A

#### Dimensioner ved alle elementer

---

Karm	45 x 155 mm
Ramme	82,7 x 101 mm
Sprosser	20,40 og 55 mm energisprosse. 82,7 x 55,8 mm gennemgående sprosse.

#### Profilerings af alle elementer

---

Med pynteprofil  
Med not til vinduesplade og tilsætning gennemgående i hjørner i 128 mm karm  
Med not til vinduesplade i 155 mm karm  
Specialnoter dog ikke gennemgående i hjørner  
Udført som AluCapFront PLUS 3-lags A : Ekstra tætningsliste på siderammer.

#### Glas

---

Sikkerhedsglas, lydglas og solafskærmet glas og ornament glas  
Udført som AluCapFront PLUS 3-lags A : 3-lags energirude4-18-4-18-4 med multitech spacer Ug 0,53, Gg 0,53

#### Beslag

---

Aflåselige greb og hvide greb  
Sikringsbeslag, friktionsbremse, grebsbetjent bremse, ståltremmer, pudsebeslag osv.  
Redningsåbning og oplukkelig post  
Ventil i sidekarm

#### Maling

---

Elementer malet forskellig farve indvendig og udvendig  
Oversigt over farveudvalg kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen

Oversigt over minimum og maksimums mål kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen

#### Generelt

---

<b>Garanti</b> <b>Kvalitetssikring</b> <b>Trækvalitet</b> <b>Hjørnesamlinger</b> <b>Størrelse/vægt</b>	Alle produkter er omfattet af VinduesIndustriens garantiordning, herved opnås der 10 år garanti. Outrup er med i DVC's produktcertificering og produkterne er ligeledes CE godkendte. Udvalgt fingerskarret fyrretræ med meget høj kerneandel sorteret efter VinduesIndustriens tekniske bestemmelser. Samlet med vandfast D3 lim og med skjult tværgående stift. Elementets maximale vægt må ikke overstige 250 kg. Den udvendige bredde eller højdemål må aldrig overstige 4500 mm. En af bredde- eller højdemålene i elementet skal altid være under 2380 mm.
<b>Levering</b> <b>Vedligeholdelse</b>	Elementerne leveres på paller, emballeret med beskyttelsesfilm. Skal vedligeholdes iht. OVD's brugervejledning, såfremt der skal opretholdes garanti.