



Outrup Vinduer og Døre A/S  
Outrupstræde 31, DK, 7900 Nykøbing Mors  
Tlf. 97744255, www.outrup.dk  
2015

EN 14351-1:2006/A1:2010  
Facadevinduer - Beregnet til bygninger

Type: TræFront 2-lags glas B - cpr/nr.oo2

Materiale: Fyrretræ

Termisk transmissionskoefficient (U-værdi):

- 1- fags oplukkeligt vindue på 1230 x 1480 mm med standard rude: 1,34
- 1- fags fast karm på 1230 x 1480 mm med standard rude: npd

Strålingsegenskaber:

- Standard rudens solfaktor (g-værdi): 0,72\*
- Standard rudens lystransmission (Lt-værdi): 0,82\*

Vindlast: npd

Vandtæthed: npd

Sikkerhedsudstøvs bæreevne

(topvendevindue): Bestået

Akustisk ydeevne: npd

Lufttæthed: npd

npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)

\*Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) oplyses ved henvendelse til Outrup Vinduer og Døre A/S.  
jf. EN 14351-1:2006+A1:2010, Tabel E.1 note c.