

	Outrup Vinduer og Døre A/S Outrupstræde 31, DK-7900 Nykøbing Mors 96708200 - www.outrup.dk 16	
	Fassadenelemente – Zur Verwendung im Wohnungsbau Typ: AluCapFront 3-fach Verglasung A – Fenster und Türen Material: Kieferholz mit Alu-Schale	
DoP ref.: Nr. 015-1/CPR/2022-12-08 EN 14351-1:2006+A2:2016		
Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)		
1-fach Fenster		0,78 *
Breite x Höhe 1230 x 1480 mm mit standard Verglasung		
1-fach Haustür		0,83 *
Breite x Höhe 1230 x 2180 mm mit standard Verglasung		
Strahlungseigenschaften		
Standard Verglasung - (g-Wert)		53%
Standard Verglasung - Lichttransmission- (Lt-Wert)		74%
Andere Leistungsbestimmungen		
Tragfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen (Top-Swing Fenster)		Bestanden
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast		NPD
Schlagregendichtheit		NPD
Schallschutz		NPD
<i>NPD: no performance determined (Keine Leistung ermittelt)</i>		

* Aktuelle thermische U-Werte erhalten Sie durch Kontaktaufnahme mit
 Outrup Vinduer og Døre A/S
 jf. EN 14351-1:2006+A2:2016, Tabel E.1 note c.