

Standard udførelse MODERN vinduer

AluCapFront 3-lags A

Dimensioner ved alle elementer

Karm	45 x 128 mm	Lodpost	55 x 121 mm	Vandret post	55 x 108 mm
Ramme	82,7 x 55,0 mm				
Sprosser	40 og 55 mm energisprosse, monteret med dobbeltdklæbende tape og grå wienersprosser mellem glas				

Profilerings af alle elementer

- Soft profil med 15 gr. skrå kant på ramme
- Tætningsliste mellem overramme og karm/post. Ingen vandnæse på vandret post
- Ingen not til vinduesplade eller tilsætning
- Med not til sammensløjfning

Rammeprofil / Glaslister

- Glas fastholdt af udvendigt rammeprofil.
- Fast glas er fastholdt på 4 sider med alu-glasliste
- Indvendigt og udvendigt monteret med glasbånd ral 7040, udvendigt glasbånd dog sort ved udvalgte farver.

Glas

- Ramme: 3 lags energirude 4-18-4-18-4 med varm kant Ug 0,53, Gg 53 (Eref for standardvindue 7,6)
- Grå afstandsprøfil. Alle ruder er fuldlimet.

Beslag

- Vinduesgreb aluminium stålelokseret
- Varmgalvaniserede højde justeret hængsler på sidehængte

Maling

- Udvendig alu-beklædning: Pulverlakeret i glans 30.
- Indvendig trædel: 4 lags maling med min. 80 my system 2 Øko.

Type	PAE-TT2-1	PAE-TS3-1	PAE-FK5-1	PAE-FK5-SR	PAE-M5-2L
Åbning	udad m/friktion	udad m/friktion	fast	udad m/friktion	udad m/friktion
Beslåning	topvende	topstyret	fast	sideh.	topstyret
Lukkesystem	grebsbetjent	grebsbetjent	ingen	grebsbetjent	grebsbetjent
Ventilationsstilling	Slutblik	Slutblik	Ingen	Slutblik	Slutblik

Type	PAE-BH7-1	PAE-BH7-2	PAE-BH7-3	PAE-DB8-2	PAE-DB8-4	PAE-DB8-6
Åbning	udad m/friktion	udad m/friktion	udad m/friktion	udad m/friktion	udad m/friktion	udad m/friktion
Beslåning	Sidehængt	Sidehængt	Sidehængt	Sidehængt	Sidehængt	Sidehængt
Lukkesystem	grebsbetjent	grebsbetjent	grebsbetjent	grebsbetjent	grebsbetjent	grebsbetjent
Ventilationsstilling	Slutblik	Slutblik	Slutblik	Slutblik	Slutblik	Slutblik

Oversigt over minimum og maksimums mål kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen

Alternativ udførelse MODERN vinduer

AluCapFront 3-lags A

Dimensioner ved alle elementer

Karm	45 x 155 mm
Ramme	82,7 x 101 mm
Sprosser	82,7 x 55,8 mm gennemgående sprosse

Profilerings af alle elementer

Med pynteprofil
Med not til vinduesplade og tilsætning gennemgående i hjørner i 128 mm karm
Med not til vinduesplade i 155 mm karm
Specialnoter dog ikke gennemgående i hjørner
Udført som AluCapFront PLUS 3-lags A : Ekstra tætningsliste på siderammer.

Glas

Sikkerhedsglas, lydglas og solafskærmet glas og ornament glas
Udført som AluCapFront PLUS 3-lags A : 3-lags energirude4-18-4-18-4 med multitech spacer Ug 0,53, Gg 0,53

Beslag

Aflåselige greb og hvide greb
Sikringsbeslag, friktionsbremse, grebsbetjent bremse, ståltremmer, pudsebeslag osv.
Redningsåbning og oplukkelig post
Ventil i sidekarm

Maling

Elementer malet forskellig farve indvendig og udvendig
Oversigt over farveudvalg kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen

Oversigt over minimum og maksimums mål kan fås ved henvendelse til salgsafdelingen

Generelt

Garanti Kvalitetssikring Trækvalitet Hjørnesamlinger Størrelse/vægt	Alle produkter er omfattet af VinduesIndustriens garantiordning, herved opnås der 10 år garanti. Outrup er med i DVC's produktcertificering og produkterne er ligeledes CE godkendte. Udvalgt fingerskarret fyrretræ med meget høj kerneandel sorteret efter VinduesIndustriens tekniske bestemmelser. Samlet med vandfast D3 lim og med skjult tværgående stift. Elementets maximale vægt må ikke overstige 250 kg. Den udvendige bredde eller højdemål må aldrig overstige 4500 mm. En af bredde- eller højdemålene i elementet skal altid være under 2380 mm. Elementerne leveres på paller, emballeret med beskyttelsesfilm.
Levering Vedligeholdelse	Skal vedligeholdes iht. OVD's brugervejledning, såfremt der skal opretholdes garanti.