

	Outrup Vinduer og Døre A/S Outrupstræde 31, DK-7900 Nykøbing Mors 96708200 - www.outrup.dk 15	
	Facadeelementer - Beregnet til bygninger Type: AluCapFront 3-lags A - vinduer og døre Materiale: Fyrretræ med alubeklædning	
DoP ref.: Nr. 015/CPR/2020-12-08 EN 14351-1:2006+A2:2016		
Termisk transmissionskoefficient (U-værdi)		
1-fags oplukkeligt vindue 1230 x 1480 mm med standard rude		0,78 *
Rammedør 1230 x 2180 mm med 2 standard ruder		0,83 *
Strålingsegenskaber		
Standardrudens solfaktor (g-værdi)		0,53
Standardrudens lystransmission (Lt-værdi)		0,74
Andre ydeevnebestemmelser		
Sikkerhedsudstyrs bæreevne (topvendevindue)		Bestået
Vindlast		NPD
Vandtæthed		NPD
Akustisk ydeevne		NPD
<i>NPD: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)</i>		

* Aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) oplyses ved henvendelse til Outrup Vinduer og Døre A/S jf. EN 14351-1:2006+A2:2016, Tabel E.1 note c.