

Standard udførelse Modern Foldedør

TræFront 3-lags A

Dimensioner ved alle elementer

Karm	46 x 114 mm, bundtrin. (Udføres kun i hårdtræ)
Ramme	64 x 55 mm
Sprosser	24 mm energisprosse, træ indvendigt og alu udvendigt og sorte wienersprosser mellem glas.

Profilerings af alle elementer

Soft profil med 15° skrå kant på vinduesramme

Ingen not til tilsætning

Med not til sammensløjfning

Glaslister

Alu-bundglasliste med fremspring

Side- og topglasliste i kernetræ monteret med skjulte søm

Monteret med sort glasbånd på begge sider.

Glas og fyldning

2 lags energirude 4-13-3-13-4 med varm kant Ug 0,70, Gg 57

Sort afstandsprøfil

Beslag

Foldedørsbeslag

Greb placeres 1000 mm fra underkant dørplade

Vinduesgreb på først gående ramme, rest af greb er lige foldedørsgreb.

Maling

2 lags maling med min. 80 my

Type	FD19	Alm.foldedør	
Åbning	udadgående	min. karmbredde	1286 mm
Slagretning	venstre/højre	max. karmbredde	4200 mm
Lukkesystem	3 punkt paskvil	min. karmhøjde	1200 mm
Bundtrin	hårdtræ	max. karmhøjde	2400 mm
Fylding	Nej	max. rammevægt	70 kg

Alternativ udførelse MODERN Foldedør

TræFront 2-lags B

Dimensioner ved alle elementer

Karm	46 x 144 mm (påforet)	46 x 174 mm (påforet)	(Kun på standard foldedør)	
Bundtrin	46 x 144 mm (påforet)	46 x 174 mm (påforet)	(Kun på standard foldedør)	Udføres kun i hårdtræ
Sprosser	42 og 60 mm energisprosse.			

Profilerings af alle elementer

Med not til tilsætning

Med pynteprofil

Glas og fylding

Sikkerhedsglas, lydglas og solafskærmet glas, og ornamentglas

Fylding, kun under gennemgående sprosse. (glat, sporet, friset)

Beslag

Spalteventil i sidekarm (hængselside)

Vinduesgreb med spærre, Vinduesgreb med nøgle

Vinduesgreb aflåseligt med cylinder.

Db.terrassedørsgreb m/spærre/eller nøgle (på først gående ramme)

Db.indv.aflåseligt med cylinder.

Maling

Elementer malet forskellig farve indvendig og udvendig

Maling i alle RAL og NCS-S farver

Type	FD19	Stor foldedør	
Åbning	udadgående	min. karmbredde	4201 mm
Slagretning	venstre/højre	max. karmbredde	7000 mm
Lukkesystem	3 punkt paskvil	min. karmhøjde	1200 mm
Bundtrin	hårdtræ	max. karmhøjde	2400 mm
Fylding	kun under gennemgå. sprosse	max. rammevægt	70 kg

Generelt

Garanti	Outrup Vinduer og Døre yder 10 års garanti på alle DVV-mærkede produkter, som er leveret efter den 1. august 2013.
Kvalitetssikring	Outrup er med i DVV's produktverificering og produkterne er ligeledes CE godkendte.
Trækvalitet	Udvalgt fingerskarret fyrretræ med meget høj kerneandel sorteret efter VinduesIndustriens tekniske bestemmelser.
Hjørnesamlinger	Samlet med vandfast D3 lim og med skjult tværgående stift.
Størrelse	Et af bredde- eller højdemålene i elementet skal altid være under 2400 mm.
Tegning	Opstalter altid set udefra, slagretning opgivet fra hængselsiden.
Levering	Elementerne leveres på paller, emballeret med beskyttelsesfilm.
Vedligeholdelse	Skal vedligeholdes iht brugervejledning som kan downloades fra hjemmeside, såfremt der skal opretholdes garanti.